

Bedienung Mercury Aussenbord 3.5 PS

1. Motor durch leichtes Hochdrücken und rausziehen der schwarzen Arretierung **(1)** in senkrechte Position kippen.
2. Haube abnehmen
3. Rotes Killswitchkabel (in Werkzeugkiste) mit schwarzer Plastikgabel **(8)** bei rotem Knopf **(2)** einhängen und das andere Ende am Motor befestigen.
4. Weiße Entlüftungsschraube **(3)** auf Tankdeckel öffnen (ca. 4 x drehen)
5. Benzinhahn öffnen **(4)**
6. Choke ziehen **(5)**
7. Gashebel (Pinne) auf Start (wenn Motor warm, auf Restart)
8. Startergriff betätigen **(6)**
9. Choke langsam wieder reindrücken.
10. Gang einlegen **(7)** von **N**(eutral) auf **F**(ahrt).





Nach Gebrauch

1. Killswitch abziehen, deponieren in Werkzeugkiste
2. Benzinhahn schliessen
3. Entlüftungsschraube (weiss) zu drehen **(WICHTIG)**
4. Benzin nachfüllen (Bidon in Kabine rechts)
5. Graue Abdeckung über- und anziehen
6. Motor kippen und arretieren

Motor läuft nicht

- Benzinhahn kontrollieren
- Entlüftungsschraube kontrollieren
- Benzinstand kontrollieren
- Gang kontrollieren, muss auf neutral sein

Kurzfassung auf Gashebel zu finden (Reminder)

